



### Balanzas cuentapiezas



- 3 Displays LCD retroiluminados. 5 Dígitos de 20 mm de altura.
- Funciones: cuenta piezas, pretaras, control de número de piezas con alarma, acumulación.
- Alimentación a red o batería interna.
- Plato de acero inoxidable.

- Alcances / resolución display (30.000 divisiones): 3 kg - 0,1 g / 6 kg - 0,2 g / 15 kg - 0,5 g / 30 kg - 1 g.
- Resolución interna: 1/600.000.
- RS-232 opcional.

### Counting scales



- 3 LCD back-light displays. 5 Digits 20 mm height.
- Programs: piece counting, preset tares, pieces checking alarm, accumulation.
- Mains and internal battery.
- Stainless steel pan.

- Capacity / display resolution (30.000 divisions): 3 kg - 0,1 g / 6 kg - 0,2 g / 15 kg - 0,5 g / 30 kg - 1 g.
- Internal resolution: 1/600.000.
- RS-232: optional.

### Balances compte-pièces



- 3 afficheurs LCD rétro-éclairés. 5 Digits de 20 mm de hauteur.
- Fonctions: compte pièces, pre tare, contrôle du numéro de pièces avec alarme, accumulation.
- Alimentation secteur ou batterie interne.
- Plateau en acier inox.

- Portées / résolution afficheur (30.000 divisions): 3 kg - 0,1 g / 6 kg - 0,2 g / 15 kg - 0,5 g / 30 kg - 1 g.
- Résolution interne: 1/600.000.
- RS-232 en option.

### Zählwaagen



- 3 hinterleuchtete LCD Displays. 5-stellig mit 20 mm Ziffernhöhe.
- Funktionen: Zählen, vorprogr. Taras, Stückkontrolle mit Alarm, Akkumulation.
- Stromzufuhr: Adapter oder internes Akku.
- Teller in rostfr. Edelstahl.

- Bereiche/ Auflösung Display (30.000 Teilungen): 3 kg - 0,1 g / 6 kg - 0,2 g / 15 kg - 0,5 g / 30 kg - 1 g.
- Interne Auflösung: 1/600.000.
- Option: RS-232.

### Bilance contapezzi



- 3 Display LCD retroiluminati. 5 Digits di 20 mm di altezza.
- Funzioni: Contapezzi con tare preprogrammate, controllo numero pezzi con allarme, accumulati.
- Alimentazione a rete e a batterie interne.
- Piatto in acciaio inox.

- Portate/ Divisioni / Risoluzione (30.000 divisioni): 3 kg - 0,1 g / 6 kg - 0,2 g / 15 kg - 0,5 g / 30 kg - 1 g.
- Risoluzione interna: 1/600.000.
- Opzioni: collegamento RS-232.